



imagePROGRAF GP-2600S

# PALETA DE PRECISIÓN, CREACIONES BRILLANTES

Una revolución en la impresión de carteles y fotos de alta calidad para cadenas minoristas, franquicias y estudios fotográficos locales con una impresora de gran formato sostenible de 24" que combina precisión y vitalidad. Descubre un llamativo espectro de colores con la precisión PANTONE™, gracias a la innovadora tinta LUCIA PRO II<sup>3</sup>, especialmente la de color naranja. Consigue una productividad continua sin sacrificar la calidad de la imagen ni su longevidad.

- **Calidad de imagen profesional**

Sumérgete en un mundo de colores intensos y fieles que cautivan, junto con una densidad de negro mejorada que aporta más profundidad a tus fotografías y carteles con una calidad superior. La imagePROGRAF GP-2600S va más allá de la tinta: proporciona una precisión de color total, una gradación de color perfecta y destaca por su amplia cobertura PANTONE™<sup>2</sup>.

- **Mayor durabilidad**

Conserva tus carteles de calidad durante 200 años<sup>4</sup> con una mejor fijación frente a la luz gracias a la tinta de alta resistencia a la decoloración. Mejora la solidez de la imagen con una tinta muy resistente a los arañazos que ayuda a garantizar que tus impresiones duren toda la vida.

- **Gran productividad**

Transforma los flujos de trabajo de impresión con una gestión de soportes más sencilla y una configuración simplificada. Mejora la eficiencia con bobinas dobles, carga automática de soportes, disposición de tinta duplicada e impresión de alta velocidad. Con la nueva función de supervisión del cabezal de impresión y el ajuste automático de la alineación, se crean auténticas obras maestras con confianza y sin que se deteriore la imagen.

- **Sostenibilidad mejorada**

Protege el medioambiente utilizando menos energía tanto durante el funcionamiento como durante el apagado. Con calificación EPEAT Gold<sup>5</sup> y embalaje sin poliestireno expandido.

<sup>1</sup>PANTONE™ es una marca comercial o una marca comercial registrada de Pantone LLC.

<sup>2</sup>La tasa de cobertura de la gama de colores PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated es del 96 % para las GP-6600S/4600S/2600S, cuando se utiliza papel satinado Premium 2 con el controlador de impresora imagePROGRAF en [Alto] [Corrección de color desactivada]; la tasa de cobertura es del 82 % cuando se utiliza papel revestido de alto gramaje HG con el controlador de impresora imagePROGRAF en [Alto] [Corrección de color desactivada].

<sup>3</sup>Cinco de las siete tintas son nuevas. Las tintas negra mate y naranja son las mismas que las utilizadas en las imagePROGRAF GP-2000/4000.

<sup>4</sup>Cuando se utiliza papel revestido de alto gramaje HG 145 g/m<sup>2</sup> de Canon. Valor previsto calculado conforme al método de prueba de resistencia a la decoloración en interiores y los criterios de evaluación de vida útil del método de evaluación de conservación de imágenes de impresión fotográfica digital en color (JEITA CP-3901B) publicado por la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

<sup>5</sup>EPEAT Gold, registrada en EE. UU.

**Canon**

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# imagePROGRAF GP-2600S

## TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN

<b>Tipo de impresora</b>	7 colores, 24"
<b>Tecnología de impresión</b>	Inyección de tinta Canon bajo demanda tipo integrado de 12 colores (12 chips por cabezal de impresión x un cabezal de impresión)
<b>Resolución de impresión</b>	2400 x 1200 ppp
<b>Número de inyectores</b>	18 432 inyectores (MBK/C/M/Y/O: 1536 inyectores x2, PBK/GY: 1536 inyectores x1)
<b>Exactitud de línea</b>	±0.1 % o menos Ajustes del usuario necesarios. Los soportes y el entorno de impresión deben coincidir con los utilizados para los ajustes.
<b>Paso de inyectores</b>	600 ppp x 2 incluye sistema de detección y compensación de inyectores sin encendido
<b>Tamaño de gotas de tinta</b>	Mínimo 4 pl por color
<b>Capacidad de tinta</b>	Tinta suministrada con la impresora: 1970 ml (160 ml para PBK y gris, 330 ml para el resto) Tinta para la venta: 160 ml/330 ml/700 ml
<b>Tipo de tinta</b>	Tintas pigmentadas: 7 colores (negro mate, negro fotográfico, cian, magenta, amarillo, gris, naranja)
<b>Compatibilidad de sistemas operativos</b>	32 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
<b>Otros protocolos de envío de trabajos compatibles</b>	Apple AirPrint
<b>Lenguajes de impresión</b>	PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
<b>Interfaces estándar</b>	Puerto USB A: (impresión directa) desde dispositivo de memoria USB para archivos JPEG y PDF Puerto USB B: USB de alta velocidad Ethernet: IEEE802.3ab (1000Base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN inalámbrica: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

## MEMORIA

<b>Memoria estándar</b>	3 GB Ranura de expansión: no
<b>Disco duro</b>	500 GB (disco duro cifrado)

## VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

<b>Papel normal (A1)</b>	0:29 (nivel 5)
<b>Papel revestido (A1)</b>	0:47 (rápido) 1:23 (estándar)
<b>Papel fotográfico con brillo (A1)</b>	1:42 (rápido) 2:43 (estándar)

## GESTIÓN DE SOPORTES

<b>Alimentación y salida de papel</b>	Papel en bobina superior: una bobina, carga superior, salida frontal Papel en bobina inferior: una bobina, carga frontal, salida frontal Hoja cortada: carga superior, salida frontal (alimentación manual mediante la palanca de bloqueo del soporte)
<b>Ancho del soporte</b>	Papel en bobina: 152,4 - 610 mm Papel cortado: 152,4 - 610 mm
<b>Grosor del soporte</b>	Papel cortado o en bobina: 0,07 - 0,8 mm
<b>Longitud mínima que se puede imprimir</b>	Papel en bobina: 101,6 mm (papel cruzado y lienzo: 200 mm) Papel cortado: 203,2 mm
<b>Longitud máxima que se puede imprimir</b>	Papel en bobina: 18 m (varía según el SO y la aplicación) Papel cortado: 1,6 m
<b>Diámetro máximo del rollo de papel</b>	170 mm
<b>Tamaño del soporte</b>	Diámetro interno central de la bobina: 2"/3"
<b>Área de márgenes recomendada</b>	Papel en bobina: superior de 20 mm; inferior de 3 mm; lateral de 3 mm Papel cortado: superior de 20 mm; inferior de 20 mm; lateral de 3 mm

## Área de impresión de márgenes

## Capacidad de alimentación

## Unidad de recogida de papel

## Ancho de impresión sin bordes (solo bobina)

## Número máximo de impresiones

## REQUISITOS OPERATIVOS Y DE ALIMENTACIÓN

### Fuente de alimentación

### Consumo eléctrico

### Entorno operativo

### Niveles de ruido (Potencia/presión)

### Normativa

### Medioambiente

## DIMENSIONES Y PESO

### Dimensiones físicas y peso

### Dimensiones y peso del equipo embalado

## CONTENIDO

### Contenido del embalaje

### Software incluido

## OPCIONES

### Elementos opcionales

## CONSUMIBLES

### Elementos sustituibles por el usuario

Papel en bobina: superior de 3 mm; inferior de 3 mm; lateral de 3 mm  
Papel en bobina (sin bordes): superior de 0 mm, inferior de 0 mm, lateral de 0 mm  
Papel cortado: superior de 3 mm; inferior de 12,7 mm; lateral de 3 mm

Papel en bobina: dos bobinas. Es posible el cambio automático  
Papel en bobina, papel cortado: es posible el cambio manual  
Papel cortado: 1 hoja

Unidad de recogida de papel de dos direcciones que permite recoger el papel con la cara impresa hacia dentro o hacia afuera

[Recomendado] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"  
[Imprimible] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm  
Aparte de lo anterior, la impresión sin bordes de tamaño libre solo está disponible para papel en bobina cuando lo selecciona el usuario

Posición estándar: 1 hoja  
Posición plana: A2 horizontal, papel con brillo menos de 10 hojas, papel estucado menos de 20 hojas (excluye papel muy curvado)

100-240 V de CA (50-60 Hz)

En funcionamiento: 91 W o menos  
Modo de reposo: 2,2 W o menos  
Ajuste predeterminado para el tiempo antes de entrar en el modo de suspensión: aprox. 5 minutos  
Apagada: 0,1 W o menos

Temperatura: 15-30 °C, humedad: 10-80 % de HR (sin condensación)

En funcionamiento: aprox. 48 dB(A) (medido sobre la base del papel fotográfico con brillo HG/Estándar/24". ISO7779)  
En espera: 35 dB(A) o menos  
Funcionamiento: 6,5 belios o menos (medido sobre la base del papel fotográfico con brillo HG/Estándar/24" ISO7779)

Marca CE, marca UKCA

Certificación CB, EPEAT GOLD<sup>2</sup>

An. x Pr. x Al.

Unidad principal + soporte  
1110 x 984 x 1168 mm (cesta abierta)  
1110 x 766 x 1168 mm (cesta cerrada)  
100 kg (incluido el soporte de bobina; sin incluir la tinta ni el cabezal de impresión)

Impresora (unidad principal con palé): 1338 x 912 x 1139 mm, 153 kg  
Unidad de bobina: 1244 x 562 x 461 mm, 26 kg

Impresora, soporte de impresora, 1 cabezal de impresión, cable de alimentación, 1 juego de depósitos de tinta de cortesía, guía de instalación, folleto de seguridad/normativa medioambiental, hoja de direcciones LFP de Europa, hoja de información importante, guía de montaje del soporte de apilado de la impresora, aviso para la versión web de PosterArtist

Software disponible como descarga desde la web

Soporte de bobina de 2/3": RH2-29  
Unidad de bobina: RU-23

Depósito de tinta: MBK/Naranja: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/PFI-2700 (700 ml)  
Otros: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/PFI-3700 (700 ml)

Cabezal de impresión: PF-10  
Hoja de corte: CT-07  
Cartucho de mantenimiento: MC-30



<sup>1</sup> Consulta el manual de usuario para obtener instrucciones sobre cómo activar/desactivar la LAN inalámbrica

<sup>2</sup> EPEAT Gold, registrada en EE. UU.

## Declaración de exención de responsabilidad

Algunas imágenes se simulan para que su reproducción sea clara. Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon. Este folleto y las especificaciones del producto se han creado antes de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones definitivas están sujetas a cambios sin previo aviso.™ y ®: todos los nombres de productos o empresas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados o países.

Canon recomienda utilizar soportes Canon para obtener los mejores resultados. Consulta la lista de compatibilidad de soportes (papel) para comprobar cuáles son los tipos de papel y soportes recomendados.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon.es

Spanish edition

© Canon Europa N.V., 2024

