

Soluciones de impresión de gran formato ideales para carteles, gráficos para exposición e impresiones internas.

iPF6300S

you can

La impresora **imagePROGRAF iPF6300S** de 24"/A1 es una impresora de gran formato que ofrece el equilibrio perfecto entre calidad, productividad y bajo coste.

iPF6300S <b>24</b> PULGADAS
2.400 X 1.200 PPP
8 COLORES
A1 BRILLANTE EN 2 MINUTOS
49,6 M <sup>2</sup> /H
UNIDAD DE DISCO DURO DE 160 GB
30.720 INYECTORES
IMPRESIÓN SIN BORDES
MODO DE IMPRESIÓN ECONÓMICO



### Principales características

- Nuevo sistema de tintas pigmentadas LUCIA EX y tecnología de procesamiento de imágenes mejorada que ofrece:
  - Una gama de colores más amplia
  - Gradaciones más suave, tonos oscuros más profundos y negros más nítidos
  - Mejor resistencia a los arañazos y menor efecto "bronzing"
  - Mayor precisión de registro de impresión para obtener textos precisos y líneas detalladas
- Impresión económica de alta velocidad con el nuevo Modo Rápido
- Unidad de disco duro de 160 GB integrada que permite almacenar los trabajos de impresión de gran tamaño a los que se puede acceder directamente desde el panel LCD de la impresora
- Impresión sin bordes- no son necesarios los recortes fuera de línea: ahorro de tiempo y dinero
- Rápido retorno de su inversión: software de contabilidad y completa gestión de costes de trabajos incluido
- Modo de Ahorro para reducir los costes operativos: reduce el consumo de tinta
- Panel de control LCD de gran tamaño, fácil de usar: acceso sencillo a funciones más complejas
- Sencilla selección de los parámetros del driver de impresión diseñado para un uso más simple
- Fácil de usar: sencillo sistema de carga de rollo de papel y control de la impresora desde la parte delantera
- Incluye el software de creación de carteles PosterArtist Lite de forma gratuita, lo que facilita la generación de carteles de aspecto profesional
- Módulo de impresión para aplicaciones MS Office, Photoshop y Digital Photo Professional:
  - Compatibilidad con 64 bits
  - El módulo para Photoshop se ha ampliado para incluir CMYK (así como RGB)
- Compatible con Gigabit Ethernet, lo que permite la transferencia rápida de datos, incluso para archivos complejos o trabajos de impresión de gran volumen

 imagePROGRAF

**Canon**

# Especificaciones: iPF6300S

Modelo	iPF6300S
Clase	24 pulgadas
Tipo de tinta	Tinta pigmentada: LUCIA EX; tinta pigmentada de 8 colores: BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY
Resolución máxima de impresión	2.400 x 1.200 ppp
Instalación	Instalación por parte del usuario
<b>VELOCIDADES DE IMPRESIÓN (ROLLO A1)</b>	
Papel normal - Plain	0:35 (Económico Rápido) 1:56 (Estándar)
Papel estucado - Coated	1:02 (Económico Rápido) 1:56 (Estándar)
Papel fotográfico brillante - Photo Glossy	2:08 (Económico Rápido) 3:08 (Estándar)
<b>BASE DE LA IMPRESORA</b>	
Tipo	Opcional
Condiciones de instalación	Instalación por parte del usuario
<b>DIMENSIONES, PESO (Neto) An x F x Al (mm), (kg)</b>	
Unidad principal con unidad de alimentación automática de rollo (estándar)	1.177 (An) x 670 (F) x 344 (Al) mm, Peso: 51 kg aprox. (sin incluir consumibles y base de la impresora)
Unidad principal y base de la impresora	1.177 (An) x 870 (F) x 991 (Al) mm, Peso: 66 kg aprox. (sin incluir consumibles)
<b>DIMENSIONES, PESO (con embalaje) An x F x Al (mm), (kg)</b>	
Unidad principal (con palé incluido)	1.320 (An) x 914 (F) x 645 (Al) mm, Peso: aprox. 79 kg
Base de la impresora	1.115 x 864 x 237 mm, peso: aprox. 22 kg
<b>ALIMENTACIÓN</b>	
Potencia	100-240 V CA 50/60 Hz
Consumo eléctrico	En funcionamiento: 100 W o menos
Modo de baja potencia	
100-120 V	6 W o menos
220-240 V	7 W o menos
Apagada (en espera)	1 W o menos
Entorno operativo	Temperatura: 15 a 30 °C, humedad: 10 - 80 %
<b>RUIDO ACÚSTICO</b>	
Presión acústica	En funcionamiento: 47 dB (A), En espera: 35 dB (A) o menos
Potencia acústica	En funcionamiento: 6,4 bellos aprox.
<b>MEMORIA</b>	
Memoria estándar	384 MB
<b>LENGUAJES DE IMPRESIÓN</b>	
Lenguajes de impresión	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations)
<b>PANEL DE CONTROL</b>	
Pantalla	Pantalla grande de LCD
Idiomas disponibles en el panel LCD	Inglés de EE. UU., francés, alemán, italiano, español, ruso,
<b>INTERFAZ</b>	
USB de alta velocidad	Integrado
Ethernet	Integrado
Estándar	10base-T, 100base-TX, 1000base-T
Protocolo	IPX/SPX, SNMP HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), AppleTalk
<b>CABEZAL DE IMPRESIÓN</b>	
Modelo	PF-05
Tipo	Inyección de tinta a demanda
Configuración del cabezal	Tipo integrado de 6 colores (2 cabezales de impresión)
Paso de inyectores	1.200 ppp x 2
Tamaño de las gotas de tinta	4 pl
<b>DEPÓSITO DE TINTA</b>	
Modelo	PFI-105: BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY
Colores	BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY
Capacidad	Uso inicial: 90 ml, uso comercial: 130 ml

<b>CUCHILLA</b>	
Tipo	Cuchilla giratoria de corte horizontal automático, unidad independiente
<b>MANIPULACIÓN DE SOPORTES</b>	
Papel en rollo	Un rollo (carga superior [funcionamiento frontal posible], salida frontal)
Alimentación manual (1 hoja)	Carga frontal y salida frontal, carga superior y salida frontal
Tipos de soporte	Plain and coated paper, technical paper, film, photographic paper, proofing paper, backlit, self adhesive, banner and sign, fine art printing material
<b>TAMAÑO DE SOPORTE</b>	
Tamaño del centro del soporte	Diámetro interno del centro del rollo: 2" / 3"
<b>GROSOR DEL SOPORTE</b>	
Papel en rollo	0,07-0,8 mm
Alimentación manual desde la parte superior	0,07-0,8 mm
Alimentación manual desde la parte frontal	0,5-1,5 mm
<b>ANCHURA DEL SOPORTE</b>	
Papel en rollo	203,2 mm-610 mm
Alimentación manual desde la parte superior	203,2 mm-610 mm
Alimentación manual desde la parte frontal	250-610 mm (24"); usar tarjeta rígida solo: A2, A1
<b>LONGITUD MÍNIMA IMPRIMIBLE</b>	
Papel en rollo	203,2 mm
Alimentación manual desde la parte superior	279,4 mm
Alimentación manual desde la parte frontal	350 mm
<b>LONGITUD MÁXIMA IMPRIMIBLE</b>	
Papel en rollo	18 m (varía en función del sistema operativo y la aplicación)
Alimentación manual desde la parte superior	1,6 m
Alimentación manual desde la parte frontal	914 mm
<b>IMPRESIÓN SIN BORDES (SOLO ROLLOS)</b>	
Anchura del soporte	10" (254 mm), B4 (257 mm), A3+ (329 mm), 14" (356 mm), 16" (407 mm), A2 (420 mm), A2+17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm)
<b>CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN DEL SOPORTE</b>	
Alimentación manual	1 hoja (desde la parte superior, desde la parte frontal)
<b>NORMATIVA</b>	<b>Normativa de seguridad eléctrica</b>
Europa	Marca CE
Alemania	TUV
Rusia	Gost-R (se obtiene a nivel local)
Otros países	Certificación CB
<b>CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES</b>	
	ENERGY STAR (WW), directiva RoHS, IT ECO Declaration Europa, WEEE, ErP Lot 6 (Europa)
<b>OPCIONES</b>	
Base de la impresora	ST-25
Conjunto de soporte para rollo (eje central de 3 pulgadas)	RH2-25 (soporte para rollo con eje de 2", un tubo de soporte de 3" y espacio para impresión sin bordes)
<b>CONSUMIBLES</b>	
Depósito de tinta	PFI-105: BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY
Cabezal de impresión	PF-05
Cartucho de mantenimiento	MC-16
<p>Algunas imágenes son simuladas con el fin de ofrecer una mayor claridad en la reproducción. Todos los datos están basados en los métodos de pruebas estándar de Canon. Tanto el catálogo como las especificaciones del producto se han elaborado antes del lanzamiento del mismo. Las especificaciones finales están sujetas a cambios sin previo aviso. Uso de los símbolos ™ y ®: todos los nombres de productos y/o empresas son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de los respectivos fabricantes en sus mercados y/o países.</p> <p>Canon recomienda que utilice papeles Canon para obtener los mejores resultados. Le rogamos que compruebe la lista de compatibilidad de papel para ver qué variedad de papel está recomendada.</p>	



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Spanish Edition 0154W643  
© Canon Europa N.V., 2011

Canon España, S.A.  
Av. De Europa, 6  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Tlf: 91 538 45 00  
Fax 91 564 01 17  
www.canon.es